

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C080A0800R

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 06:07

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                            | 63                                   |
| <b>Version</b>                                          | M = Standard ,Magnetversion          |
| <b>Bauart</b>                                           | T = Rundrohr                         |
| <b>Funktion</b>                                         | 2 = doppelteffekt                    |
| <b>Endlangendämpfung</b>                                | C = beidseitig gedämpft              |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                           | 80                                   |
| <b>Bauart</b>                                           | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| <b>Hubart</b>                                           | = standard                           |
| <b>X1 ( Zylinderhub ) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 800                                  |
| <b>X2 ( Zylinderhub ) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                                    |
| <b>Temperaturbereich</b>                                | = standard (-20°/+80°C)              |
| <b>Kolbenversionen</b>                                  | = standard                           |
| <b>Stangenoptionen</b>                                  | = standard (Außengewindestange)      |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                            | = standard                           |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                                | R = Stangendichtung aus NBR          |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                  | = standard                           |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                        | = standard                           |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                                | 0                                    |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                        | 0                                    |
| <b>Schutzoptionen</b>                                   | = standard                           |
| <b>Zertifizierungen</b>                                 | = standard                           |

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C080A0800R



### MAßE

|          |         |
|----------|---------|
| MM (mm)  | 25      |
| KK       | M20x1,5 |
| B (mm)   | 45      |
| PL (mm)  | 23.5    |
| L1 (mm)  | 30      |
| AM (mm)  | 40      |
| VA (mm)  | 4       |
| EE       | G3/8    |
| WH (mm)  | 46.000  |
| L2 (mm)  | 128.0   |
| L3 (mm)  | 0.0     |
| L4 (mm)  | 27.0    |
| ZM (mm)  | -       |
| ZJ (mm)  | 174     |
| VD (mm)  | 7       |
| N (mm)   | 37.0    |
| BG (mm)  | 19.0    |
| RT       | M10     |
| G (mm)   | 8.0     |
| TG (mm)  | 72.0    |
| E (mm)   | 93.0    |
| SW1 (mm) | 22      |
| SW2 (mm) | 6       |

|                   |      |
|-------------------|------|
| SW3 (mm)          | 5    |
| SW4 (mm)          | 30   |
| Dämpfungsweg (mm) | 25   |
| DE (mm)           | 83   |
| P (mm)            | 12   |
| R                 | G1/8 |
| LB (mm)           | 17.5 |
| D1 (mm)           | 45.0 |
| D2 (mm)           | 80   |
| D3 (mm)           | 48   |
| A (mm)            | 72.0 |
| G2                | G1/8 |
| H (mm)            | 50.0 |
| H1 (mm)           | 95.0 |
| L1B (mm)          | 110  |
| L2B (mm)          | 90   |
| L3B (mm)          | 20   |
| L4B (mm)          | 18   |
| L5B (mm)          | 20   |
| L6B (mm)          | 35.0 |
| L7B (mm)          | 61.0 |
| L8B (mm)          | 90   |
| L9B (mm)          | 128  |