

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C125A0400C2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 09:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	63
Version	M = Standard ,Magnetversion
Bauart	T = Rundrohr
Funktion	2 = doppeleffekt
Endlangendämpfung	C = beidseitig gedämpft
Kolbendurchmesser (mm)	125
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= standard
X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)	400
X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)	0
Temperaturbereich	= standard (-20°/+80°C)
Kolbenversionen	C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil), Zugstangenmuttern 1.4305,
Stangenoptionen	= standard (Außengewindestange)
Zylinderkopf-Optionen	= standard
Dichtungsoptionen	= standard
Stangendichtungs-Schutzoptionen	= standard
Faltenbalg-Schutzoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C125A0400C2



MAßE

MM (mm)	32
KK	M27x2
B (mm)	60
PL (mm)	28.0
L1 (mm)	42
AM (mm)	54
VA (mm)	6
EE	G1/2
WH (mm)	65.000
L2 (mm)	160.0
L3 (mm)	6.0
L4 (mm)	0.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	225
VD (mm)	8
N (mm)	44.0
BG (mm)	23.0
RT	M12
G (mm)	10.5
TG (mm)	110.0
E (mm)	135.0
SW1 (mm)	27
SW2 (mm)	12

SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	41
Dämpfungsweg (mm)	43
DE (mm)	83
P (mm)	30
R	G1/8
LB (mm)	36.5
D1 (mm)	60.0
D2 (mm)	130
D3 (mm)	65
A (mm)	110.0
G2	G1/8
H (mm)	80.0
H1 (mm)	150.0
L1B (mm)	167
L2B (mm)	122
L3B (mm)	45
L4B (mm)	22
L5B (mm)	30
L6B (mm)	51.0
L7B (mm)	86.5
L8B (mm)	140
L9B (mm)	160