

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E040BS0400P05AP

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	6E
Baugrosse (mm)	040
Antrieb	BS = Kugelgewindetrieb
Hub (mm)	400
Schraubenabstand (mm)	P05= 5mm
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Stablänge	0
Version	P = IP65
Motoranschluss	nur Zylinder
Motor	
Bremse	
Encoder	

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E040BS0400P05AP



MAßE

AM (mm)	24
B (mm)	35
BG (mm)	16
E (mm)	55.4
F (mm)	10
F1 (mm)	0.0
F2 (mm)	0
F3 (mm)	0
KK (mm)	M12 x 1,25
(mm)	12
L1 (mm)	22
L2 (mm)	142
L3 (mm)	5.5
MM (mm)	22
N (mm)	27
R (mm)	13.5
RT (mm)	M6
PL (mm)	24
SW1 (mm)	13
SW2	G 1/8
SW3 (mm)	19
TG (mm)	38.0
VA (mm)	6

VD (mm)	4
Y	0
Y1 (mm)	0
Y2 (mm)	0
Y3 (mm)	0
WH (mm)	33
ZJ (mm)	175.0