

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E063BS0430P25AP(450)

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:27

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	6E
Baugrosse (mm)	063
Antrieb	BS = Kugelgewindetrieb
Hub (mm)	430
Schraubenabstand (mm)	P25= 25mm
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Stablänge	450
Version	P = IP65
Motoranschluss	nur Zylinder
Motor	
Bremse	
Encoder	

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E063BS0430P25AP(450)



MAßE

AM (mm)	32
B (mm)	45
BG (mm)	16
E (mm)	75.0
F (mm)	15
F1 (mm)	0.0
F2 (mm)	0
F3 (mm)	0
KK (mm)	M16 x 1,5
(mm)	16
L1 (mm)	29
L2 (mm)	201
L3 (mm)	5.5
MM (mm)	30
N (mm)	36
R (mm)	28.0
RT (mm)	M8
PL (mm)	38
SW1 (mm)	17
SW2	G 1/8
SW3 (mm)	24
TG (mm)	56.5
VA (mm)	7

VD (mm)	4
Y	0
Y1 (mm)	0
Y2 (mm)	0
Y3 (mm)	0
WH (mm)	42
ZJ (mm)	242.5