

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E080BS0200P10AP(220)

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:13

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	6E
Baugrosse (mm)	080
Antrieb	BS = Kugelgewindetrieb
Hub (mm)	200
Schraubenabstand (mm)	P10= 10mm
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Stablänge	220
Version	P = IP65
Motoranschluss	nur Zylinder
Motor	
Bremse	
Encoder	

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E080BS0200P10AP(220)



MAßE

AM (mm)	40
B (mm)	55
BG (mm)	18
E (mm)	93.0
F (mm)	19
F1 (mm)	10.5
F2 (mm)	18
F3 (mm)	49
KK (mm)	M20 x 1,5
(mm)	20
L1 (mm)	35
L2 (mm)	211
L3 (mm)	0.0
MM (mm)	40
N (mm)	39
R (mm)	30.0
RT (mm)	M10
PL (mm)	39
SW1 (mm)	22
SW2	G 1/4
SW3 (mm)	30
TG (mm)	72.0
VA (mm)	8

VD (mm)	8
Y	M6
Y1 (mm)	10
Y2 (mm)	3
Y3 (mm)	12
WH (mm)	49
ZJ (mm)	260.0