

## Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P125A0200

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 6PF                                                                                                                                                                |
| <b>Funktion</b>                     | 3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion                                                                                                                              |
| <b>Materialien</b>                  | P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 125                                                                                                                                                                |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kolbenstangenmutter                                                                                                                               |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 200                                                                                                                                                                |
| <b>Kolbenstange verlängert (mm)</b> | 0                                                                                                                                                                  |
| <b>Opzioni guarnizioni</b>          | = standard                                                                                                                                                         |
| <b>Atex</b>                         | = standard                                                                                                                                                         |

## Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P125A0200



### MAßE

|          |       |
|----------|-------|
| MM (mm)  | 32    |
| KK       | M27x2 |
| B (mm)   | 60    |
| PL (mm)  | 23.5  |
| L1 (mm)  | 42    |
| AM (mm)  | 54    |
| VA (mm)  | 6     |
| EE       | G1/2  |
| WH (mm)  | 65    |
| L2 (mm)  | 160   |
| L3 (mm)  | 0     |
| ZJ (mm)  | 225   |
| VD (mm)  | 8     |
| N (mm)   | 43.0  |
| BG (mm)  | 23.0  |
| RT       | M12   |
| F (mm)   | 14    |
| G (mm)   | 10.5  |
| H (mm)   | 30    |
| TG (mm)  | 110.0 |
| R (mm)   | 50    |
| E (mm)   | 135.0 |
| SW1 (mm) | 27    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| SW2 (mm)          | 12 |
| SW3 (mm)          | 4  |
| SW4 (mm)          | 41 |
| Dämpfungsweg (mm) | 43 |