

## Edelstahl - Minizylinder Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Produktcode: 94N2A16A100

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                       | 94                                               |
| <b>Version</b>                     | N= Standard                                      |
| <b>Funktion</b>                    | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                     |
| <b>Werkstoff</b>                   | A = Edelstahl AISI 316 (SS 2343), Dichtungen NBR |
| <b>Diameter (mm)</b>               | 16                                               |
| <b>Bauart</b>                      | A = Standard                                     |
| <b>Hub (mm)</b>                    | 100                                              |
| <b>Kolbenstangendichtung Viton</b> | -                                                |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>     | 0                                                |

## Edelstahl - Minizylinder Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Produktcode: 94N2A16A100



### MAßE

|             |         |
|-------------|---------|
| A (mm)      | 6       |
| AM (mm)     | 16      |
| BE          | M16x1,5 |
| Ø CD (mm)   | 6       |
| D (mm)      | 21.2    |
| EE          | M5      |
| EW (mm)     | 12      |
| KK          | M6x1    |
| KW (mm)     | 4       |
| (mm)        | 5       |
| leicht (mm) | 9       |
| L1 (mm)     | 100     |
| L2 (mm)     | 51      |
| L3 (mm)     | 14.0    |
| L4 (mm)     | 5.5     |
| L5 (mm)     | 15      |
| SW (mm)     | 5       |
| WF (mm)     | 22      |
| XC (mm)     | 82      |