

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97T2V032A0080

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 09:56


Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 97                                                 |
| <b>Version</b>                      | T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel           |
| <b>Funktion</b>                     | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                       |
| <b>Werkstoff</b>                    | V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM        |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 32                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 80                                                 |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>      | 0                                                  |
| <b>Kolbenstangendichtung in FKM</b> | -                                                  |

Produktcode: 97T2V032A0080

**MAßE**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Ø A (mm)</b>  | 12       |
| <b>AM (mm)</b>   | 22       |
| <b>Ø B (mm)</b>  | M30X1.5  |
| <b>Ø B2 (mm)</b> | 36       |
| <b>CB (mm)</b>   | -        |
| <b>CX (mm)</b>   | -        |
| <b>EE</b>        | G1/8     |
| <b>EP (mm)</b>   | -        |
| <b>EX (mm)</b>   | -        |
| <b>EW (mm)</b>   | -        |
| <b>F (mm)</b>    | 5        |
| <b>G (mm)</b>    | 38       |
| <b>KK</b>        | M10X1,25 |
| <b>PL (mm)</b>   | 9.0      |
| <b>SW (mm)</b>   | -        |
| <b>SW1 (mm)</b>  | 17       |
| <b>KW1 (mm)</b>  | 6        |
| <b>SW2 (mm)</b>  | 10       |
| <b>U1 (mm)</b>   | 23       |
| <b>WH (mm)</b>   | 26.0     |
| <b>L1 (mm)</b>   | 120.0    |
| <b>L2 (mm)</b>   | 94.0     |
| <b>L3 (mm)</b>   | 76       |

|           |      |
|-----------|------|
| L4 (mm)   | 19.5 |
| L7 (mm)   | 15   |
| L (mm)    | -    |
| LT (mm)   | -    |
| LU (mm)   | -    |
| KW (mm)   | 7    |
| Ø KV (mm) | 42   |
| XD (mm)   | -    |
| XG (mm)   | -    |
| TD (mm)   | -    |
| TL (mm)   | -    |
| UB (mm)   | -    |
| UT (mm)   | -    |
| ZC (mm)   | -    |
| Z (mm)    | -    |