

Proportionalventil - 16mm - Serie AP

Produktcode: AP-6210-LW2-GP7-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	AP
Baubreite	6 = Größe 16 mm
Funktion	2 = 2wege
Funktion	1 = NC
Anschlüsse	0= M5
Durchmesser (mm)	L= Ø 1.6 mm
Werstoff dichtung	W = FKM
Körpermaterial	2= MESSING
Kapselmaterial	G= PA
Spulenabmessungen (mm)	P= 16x26 DIN EN 175301-803-C
Spulen-Spannung (V DC)	7= 24 V DC 3W
Spulenorientierung	= gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	0.780
Betriebsdruck (bar)	4.000
Durchfluss max (NI/min)	52.000

Proportionalventil - 16mm - Serie AP

Produktcode: AP-6210-LW2-GP7-OX2



MAßE

Serie	AP
Baubreite	6 = Größe 16 mm
Funktion	2 = 2wege
Funktion	1 = NC
Anschlüsse	0 = M5
Durchmesser (mm)	L = Ø 1.6 mm
Werstoff dichtung	W = FKM
Körpermaterial	2 = MESSING
Kapselmaterial	G = PA
Spulenabmessungen (mm)	P = 16x26 DIN EN 175301-803-C
Spulen-Spannung (V DC)	7 = 24 V DC 3W
Spulenorientierung	= gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	0.780
Betriebsdruck (bar)	4.000
Durchfluss max (Nl/min)	52.000