

Proportionalventil - 22mm - Serie AP

Produktcode: AP-7211-LW2-U712-OX2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:07

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	AP
Baubreite	7 = Größe 22 mm
Funktion	2 = 2wege
Ventilfunktion	1 = NC
Anschlüsse	1= G1/8
Durchmesser (mm)	L= Ø 1.6 mm
Werkstoff dichtung	W = FKM
Werkstoff Körper	2= MESSING
Werkstoff Spule	U= PET
Spulenabmessungen (mm)	7= 22x22 DIN 43650 B
Magnetspannung (V DC)	12= 12 V DC 6.5W
Spulenausrichtung	= Fastons gegenüber pneumatischen Türen, gleiche Ausgangsseite
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	1.200
Betriebsdruck (bar)	6.000
Durchfluss max (NI/min)	110.000

Proportionalventil - 22mm - Serie AP

Produktcode: AP-7211-LW2-U712-OX2



MAßE

Serie	AP
Baubreite	7 = Größe 22 mm
Funktion	2 = 2wege
Ventilfunktion	1 = NC
Anschlüsse	1= G1/8
Durchmesser (mm)	L= Ø 1.6 mm
Werkstoff dichtung	W = FKM
Werkstoff Körper	2= MESSING
Werkstoff Spule	U= PET
Spulenabmessungen (mm)	7= 22x22 DIN 43650 B
Magnetspannung (V DC)	12= 12 V DC 6.5W
Spulenausrichtung	= Fastons gegenüber pneumatischen Türen, gleiche Ausgangsseite
Verwendung mit Sauerstoff	OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff – Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe B
Kv (l/min)	1.200
Betriebsdruck (bar)	6.000
Durchfluss max (Nl/min)	110.000