

## Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-303-K23

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:55

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                 |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 0 = Einzelventil                                   |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 00 = Ventil ohne Gehäuse                           |
| <b>Festsetzung</b>                      | Keiner                                             |
| <b>Funktion</b>                         | 3 = 3/2-Wege - NC                                  |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                            |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                    |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                        |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 2 = Stifte - 4 mm Rastermaß                        |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 3 = 24 V DC - 0.6 W                                |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |

# Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-303-K23



## MAßE

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                            | K8                                                 |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 0 = Einzelventil                                   |
| <b>Ventilkörper</b>                     | 00 = Ventil ohne Gehäuse                           |
| <b>Festsetzung</b>                      | Keiner                                             |
| <b>Funktion</b>                         | 3 = 3/2-Wege - NC                                  |
| <b>Dichtungsmaterial</b>                | 0 = Ankerdichtungen FKM                            |
| <b>Düsendurchmesser</b>                 | 3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)                    |
| <b>Werkstoffe</b>                       | Messingdüse                                        |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>           | 2 = Stifte - 4 mm Rastermaß                        |
| <b>Spannung - aufgenommene Leistung</b> | 3 = 24 V DC - 0.6 W                                |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b>        | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |