

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-403-K22

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	4 = 3/2-Wege - NO
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	2 = 12 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-403-K22



MAßE

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	4 = 3/2-Wege - NO
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	2 = 12 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff