

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-505-K23-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	5 = 2/2-Wege - NC
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	5 = Ø 0.7 mm
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	3 = 24 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-505-K23-OX1



MAßE

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	5 = 2/2-Wege - NC
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	5 = Ø 0.7 mm
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	3 = 24 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E