

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-703-K22-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:34

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	7 = 3/2-Wege - UNI
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	2 = 12 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

Direkt wirkende Magnetventile - Serie K8

Produktcode: K8000-703-K22-OX1



MAßE

Serie	K8
Ventilkörper	0 = Einzelventil
Ventilkörper	00 = Ventil ohne Gehäuse
Festsetzung	Keiner
Funktion	7 = 3/2-Wege - UNI
Dichtungsmaterial	0 = Ankerdichtungen FKM
Düsendurchmesser	3 = Ø 0,5 mm (max. Druck 7 bar)
Werkstoffe	Messingdüse
Elektrischer Anschluss	2 = Stifte - 4 mm Rastermaß
Spannung - aufgenommene Leistung	2 = 12 V DC - 0.6 W
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungs-niveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E