

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie KL

Produktcode: KLA60-B13AY-18M-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:34


Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	KL = standard
Ventilkörper	A = Körper 3/2-Wege - ISO 15218 - Stecker gedreht um 180°
Funktionen	6 = 3/2 UNI
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	B1 = Ø1.10 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermateri	A = PBT
Handhilfsbetätigung	Y = bistabil
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	8 = 24V DC - 4/1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

Produktcode: KLA60-B13AY-18M-OX1

**MAßE**

Serie	KL = standard
Ventilkörper	A = Körper 3/2-Wege - ISO 15218 - Stecker gedreht um 180°
Funktionen	6 = 3/2 UNI
Anschluss	0 = grundplatte oder flansch
Durchmesser	B1 = Ø1.10 mm
Versiegelt Material	3 = FKM
Körpermaterial	A = PBT
Handhilfsbetätigung	Y = bistabil
Elektrische Verbindung	1 = Stecker oben mit Schutzschaltung und LED
Spannung - Leistungsaufnahme	8 = 24V DC - 4/1W
Festsetzung	M = Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E