

## Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A050A080

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:30

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie)</b>           | QC                                                                                                              |
| <b>VERSION (Version)</b>       | B = Kugelumlaufbuchsen                                                                                          |
| <b>FUNZ (Funktion)</b>         | 2 = doppelwirkend                                                                                               |
| <b>MAT (Werkstoff)</b>         | A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für QCB |
| <b>PHY (Diameter / mm)</b>     | 50                                                                                                              |
| <b>TYP (Bauart)</b>            | A = Standard                                                                                                    |
| <b>HUB (Hub / mm)</b>          | 80                                                                                                              |
| <b>ATEX (Zertifizierungen)</b> | = standard                                                                                                      |

## Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A050A080



### MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| L3 (mm) | 112.0 |
| C (mm)  | 20    |
| B (mm)  | 40.0  |
| O2 (mm) | 48    |
| O4 (mm) | 48    |
| A (mm)  | 15    |
| D (mm)  | 20    |
| E1 (mm) | 130   |
| E2 (mm) | 40    |
| F       | G 1/4 |
| F1 (mm) | 14.0  |
| F2 (mm) | 11.0  |
| F3 (mm) | 47.0  |
| F4 (mm) | 8.0   |
| F5 (mm) | 21.5  |
| F6 (mm) | 12.0  |
| G1 (mm) | 146   |
| G2 (mm) | 60    |
| H (mm)  | 130   |
| H1 (mm) | 110   |
| L1 (mm) | 44.0  |
| L2 (mm) | 72.0  |
| M1 (mm) | 148   |

|             |         |
|-------------|---------|
| M2 (mm)     | 64      |
| N (mm)      | 46      |
| O1 (mm)     | 46      |
| O3 (mm)     | 66      |
| P1          | M10x1.5 |
| P2          | M10x1.5 |
| P3          | M10x1.5 |
| Q (mm)      | 22      |
| R (mm)      | 20      |
| schwer (mm) | 13      |
| Y (mm)      | 66      |
| Y1 (mm)     | 5       |
| Y2 (mm)     | 6.0     |
| Y3 (mm)     | 4       |
| Y4 (mm)     | 8       |
| X (mm)      | 8.5     |
| X1 (mm)     | 14      |
| X2 (mm)     | 8.5     |
| J (mm)      | 92      |
| K           | M8      |