

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A050A100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:34

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	QC
VERSION (Version)	B = Kugelumlaufbuchsen
FUNZ (Funktion)	2 = doppelwirkend
MAT (Werkstoff)	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für QCB
PHY (Diameter / mm)	50
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	100
ATEX (Zertifizierungen)	= standard

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A050A100



MAßE

L3 (mm)	112.0
C (mm)	20
B (mm)	40.0
O2 (mm)	48
O4 (mm)	48
A (mm)	15
D (mm)	20
E1 (mm)	130
E2 (mm)	40
F	G 1/4
F1 (mm)	14.0
F2 (mm)	11.0
F3 (mm)	47.0
F4 (mm)	8.0
F5 (mm)	21.5
F6 (mm)	12.0
G1 (mm)	146
G2 (mm)	60
H (mm)	130
H1 (mm)	110
L1 (mm)	44.0
L2 (mm)	72.0
M1 (mm)	148

M2 (mm)	64
N (mm)	46
O1 (mm)	46
O3 (mm)	66
P1	M10x1.5
P2	M10x1.5
P3	M10x1.5
Q (mm)	22
R (mm)	20
schwer (mm)	13
Y (mm)	66
Y1 (mm)	5
Y2 (mm)	6.0
Y3 (mm)	4
Y4 (mm)	8
X (mm)	8.5
X1 (mm)	14
X2 (mm)	8.5
J (mm)	92
K	M8