

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A063A200

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:43

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	QC
VERSION (Version)	B = Kugelumlaufbuchsen
FUNZ (Funktion)	2 = doppelwirkend
MAT (Werkstoff)	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für QCB
PHY (Diameter / mm)	63
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	200
ATEX (Zertifizierungen)	= standard

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCB2A063A200



MAßE

L3 (mm)	98.5
C (mm)	20
B (mm)	35.0
O2 (mm)	128
O4 (mm)	88
A (mm)	15
D (mm)	20
E1 (mm)	130
E2 (mm)	50
F	G 1/4
F1 (mm)	14.5
F2 (mm)	11.4
F3 (mm)	55.0
F4 (mm)	12.0
F5 (mm)	28.0
F6 (mm)	14.5
G1 (mm)	158
G2 (mm)	70
H (mm)	142
H1 (mm)	124
L1 (mm)	49.0
L2 (mm)	77.0
M1 (mm)	162

M2 (mm)	78
N (mm)	58
O1 (mm)	58
O3 (mm)	80
P1	M10x1.5
P2	M10x1.5
P3	M10x1.5
Q (mm)	22
R (mm)	20
schwer (mm)	13
Y (mm)	80
Y1 (mm)	5
Y2 (mm)	6.0
Y3 (mm)	4
Y4 (mm)	8
X (mm)	8.5
X1 (mm)	14
X2 (mm)	8.5
J (mm)	110
K	M10