

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A025A030

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 16:34

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	QC
VERSION (Version)	T = Sinterbronzebuchsen
FUNZ (Funktion)	2 = doppelwirkend
MAT (Werkstoff)	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
PHY (Diameter / mm)	25
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	30
ATEX (Zertifizierungen)	= standard

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A025A030



MAßE

L3 (mm)	80.5
C (mm)	16
B (mm)	27.0
O2 (mm)	24
O4 (mm)	29
A (mm)	10
D (mm)	12
E1 (mm)	78
E2 (mm)	26
F	G 1/8
F1 (mm)	11.5
F2 (mm)	8.0
F3 (mm)	28.5
F4 (mm)	12.5
F5 (mm)	13.5
F6 (mm)	11.5
G1 (mm)	91
G2 (mm)	40
H (mm)	82
H1 (mm)	64
L1 (mm)	37.5
L2 (mm)	53.5
M1 (mm)	93

M2 (mm)	42
N (mm)	30
O1 (mm)	17
O3 (mm)	34
P1	M6x1
P2	M6x1
P3	M6x1
Q (mm)	15
R (mm)	12
schwer (mm)	6
Y (mm)	34
Y1 (mm)	4
Y2 (mm)	4.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	5.5
X1 (mm)	9
X2 (mm)	5.0
J (mm)	50
K	M5