

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A040A100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




■ TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	QC
VERSION (Version)	T = Sinterbronzebuchsen
FUNZ (Funktion)	2 = doppelwirkend
MAT (Werkstoff)	A= Körper Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstangen Edelstahl gerollt 1.4028 für QTC
PHY (Diameter / mm)	40
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	100
ATEX (Zertifizierungen)	= standard

Führungseinheiten - Serie QCT QCB

Produktcode: QCT2A040A100



MAßE

L3 (mm)	91.5
C (mm)	20
B (mm)	25.5
O2 (mm)	48
O4 (mm)	46
A (mm)	12
D (mm)	16
E1 (mm)	104
E2 (mm)	30
F	G 1/8
F1 (mm)	13.0
F2 (mm)	12.0
F3 (mm)	38.0
F4 (mm)	13.0
F5 (mm)	18.0
F6 (mm)	13.0
G1 (mm)	118
G2 (mm)	45
H (mm)	106
H1 (mm)	86
L1 (mm)	44.0
L2 (mm)	66.0
M1 (mm)	120

M2 (mm)	54
N (mm)	40
O1 (mm)	22
O3 (mm)	50
P1	M8x1.25
P2	M8x1.25
P3	M8x1.25
Q (mm)	20
R (mm)	16
schwer (mm)	10
Y (mm)	50
Y1 (mm)	4
Y2 (mm)	4.5
Y3 (mm)	3
Y4 (mm)	6
X (mm)	6.5
X1 (mm)	11
X2 (mm)	6.5
J (mm)	72
K	M6