

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A020A005W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:46


Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	QP = standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	20
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	5
Dichtungsoptionen	W = Alle Dichtungen in FKM (außer ø 12 mm)
Zertifizierungen	= standard

Produktcode: QP2A020A005W

**MAßE**

A (mm)	37.0
B (mm)	25.5
B1 (mm)	20
B2 (mm)	-
Ø C (mm)	10
D (mm)	39.25
E (mm)	39.25
G (mm)	31.2
G1 (mm)	31.7
H1 (mm)	9.8
H (mm)	9.8
J (mm)	5.5
J1	-
K (mm)	9.0
L (mm)	6.0
L1 (mm)	-
M (mm)	8.0
M1 (mm)	4.5
N (mm)	36.0
N1 (mm)	-
Ø O (mm)	19.5
P	M6
Q	M5

R (mm)	25.5
R1 (mm)	27.75
R2 (mm)	-
SW (mm)	8
t (mm)	-
U (mm)	15
V (mm)	20.75
AA (mm)	10
BB (mm)	4.6
Ø CC (mm)	8.0
Ø DD (mm)	4.2
EE (mm)	9.0
FF	M4
LL (mm)	25.5
MM (mm)	38.5
NN (mm)	36
RR (mm)	25.5
VV (mm)	18
Z (mm)	-