

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A063A110

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:23

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Serie</b>             | QP = standard         |
| <b>Funktion</b>          | 2 = doppeltwirkend    |
| <b>Werkstoff</b>         | A = Edelstahl gerollt |
| <b>Diameter (mm)</b>     | 63                    |
| <b>Bauart</b>            | A = Standard          |
| <b>Hub (mm)</b>          | 110                   |
| <b>Dichtungsoptionen</b> | -                     |
| <b>Zertifizierungen</b>  | = standard            |

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A063A110



### MAßE

|          |       |
|----------|-------|
| A (mm)   | 80.0  |
| B (mm)   | 62.0  |
| B1 (mm)  | 60    |
| B2 (mm)  | 61    |
| Ø C (mm) | 20    |
| D (mm)   | 88.00 |
| E (mm)   | 80.00 |
| G (mm)   | 49.5  |
| G1 (mm)  | 50.1  |
| H1 (mm)  | 13.0  |
| H (mm)   | 13.0  |
| J (mm)   | 8.5   |
| J1       | M12   |
| K (mm)   | 15.0  |
| L (mm)   | 8.5   |
| L1 (mm)  | 31.5  |
| M (mm)   | 13.5  |
| M1 (mm)  | 9.0   |
| N (mm)   | 54.0  |
| N1 (mm)  | -     |
| Ø O (mm) | 50    |
| P        | M8    |
| Q        | G1/4  |

|           |       |
|-----------|-------|
| R (mm)    | 60.0  |
| R1 (mm)   | 62.00 |
| R2 (mm)   | 61    |
| SW (mm)   | 17    |
| t (mm)    | 4.0   |
| U (mm)    | -     |
| V (mm)    | 48.00 |
| AA (mm)   | 12    |
| BB (mm)   | 8.5   |
| Ø CC (mm) | 14.0  |
| Ø DD (mm) | 9.0   |
| EE (mm)   | 15.0  |
| FF        | M6    |
| LL (mm)   | 62.0  |
| MM (mm)   | 80.0  |
| NN (mm)   | 80    |
| RR (mm)   | 62.0  |
| VV (mm)   | -     |
| Z (mm)    | 8.5   |