

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A080A005EX

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	QP = standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Edelstahl gerollt
Diameter (mm)	80
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	5
Dichtungsoptionen	-
Zertifizierungen	EX = ATEX

Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A080A005EX



MAßE

A (mm)	98.0
B (mm)	-
B1 (mm)	-
B2 (mm)	77
Ø C (mm)	25
D (mm)	104.00
E (mm)	98.00
G (mm)	57.5
G1 (mm)	58.1
H1 (mm)	16.2
H (mm)	16.2
J (mm)	10.5
J1	M12
K (mm)	17.0
L (mm)	10.5
L1 (mm)	31.5
M (mm)	15.0
M1 (mm)	10.5
N (mm)	63.5
N1 (mm)	-
Ø O (mm)	62
P	M16
Q	G3/8

R (mm)	-
R1 (mm)	-
R2 (mm)	77
SW (mm)	22
t (mm)	4.0
U (mm)	-
V (mm)	55.00
AA (mm)	15
BB (mm)	10.0
Ø CC (mm)	16.5
Ø DD (mm)	11.0
EE (mm)	17.0
FF	M8
LL (mm)	77.0
MM (mm)	100.0
NN (mm)	100
RR (mm)	77.0
VV (mm)	-
Z (mm)	16.5