

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A100A055

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:41

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Serie</b>             | QP = standard         |
| <b>Funktion</b>          | 2 = doppeltwirkend    |
| <b>Werkstoff</b>         | A = Edelstahl gerollt |
| <b>Diameter (mm)</b>     | 100                   |
| <b>Bauart</b>            | A = Standard          |
| <b>Hub (mm)</b>          | 55                    |
| <b>Dichtungsoptionen</b> | -                     |
| <b>Zertifizierungen</b>  | = standard            |

## Kurzhubzylinder - Serie QP-QPR

Produktcode: QP2A100A055



### MAßE

|          |        |
|----------|--------|
| A (mm)   | 117.0  |
| B (mm)   | -      |
| B1 (mm)  | -      |
| B2 (mm)  | 94     |
| Ø C (mm) | 25     |
| D (mm)   | 123.50 |
| E (mm)   | 117.00 |
| G (mm)   | 68.5   |
| G1 (mm)  | 69.1   |
| H1 (mm)  | 20.3   |
| H (mm)   | 20.3   |
| J (mm)   | 10.5   |
| J1       | M12    |
| K (mm)   | 17.0   |
| L (mm)   | 10.5   |
| L1 (mm)  | 31.5   |
| M (mm)   | 15.0   |
| M1 (mm)  | 10.5   |
| N (mm)   | 74.5   |
| N1 (mm)  | -      |
| Ø O (mm) | 80     |
| P        | M16    |
| Q        | G3/8   |

|           |       |
|-----------|-------|
| R (mm)    | -     |
| R1 (mm)   | -     |
| R2 (mm)   | 94    |
| SW (mm)   | 22    |
| t (mm)    | 4.0   |
| U (mm)    | -     |
| V (mm)    | 65.00 |
| AA (mm)   | 15    |
| BB (mm)   | 10.0  |
| Ø CC (mm) | 16.5  |
| Ø DD (mm) | 11.0  |
| EE (mm)   | 17.0  |
| FF        | M8    |
| LL (mm)   | 94.0  |
| MM (mm)   | 115.0 |
| NN (mm)   | 115   |
| RR (mm)   | 94.0  |
| VV (mm)   | -     |
| Z (mm)    | 16.5  |