

SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN RAPID

SERIE 1000

Durchmesser: $\emptyset$ 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm


Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"



Die Schnellverschraubungen Rapid der Serie 1000 können sehr einfach montiert werden. Die Rändelung der Überwurfmutter ermöglicht es, den Schlauch vorzumontieren. Die Endmontage kann über den außenliegenden Sechskant erfolgen. Die spezielle Formgebung des Stehnipfels verhindert ein eventuelles Abscheren und gewährleistet den optimalen Halt des Schlauchs.

Allgemeine Kenngrößen


Durchmesser	Von 5/3 + 15/12,5 mm
Gewinde	R konisch ISO 7, G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M6, andere auf Anfrage
Temperaturbereich [°C]	-20°C + 80°C (schlauch- und druckabhängig) Hinweis: Bitte technische Daten der verwendeten Schläuche beachten.
Werkstoffe Schlauch	Polyamid, Polyethylen, Polyurethan, PVD-gewebeummantelt, Thermoplastisches Polyester-Elastomer
Medium	Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Werkstoffe	Körper + Überwurfmutter Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtungen PTFE - PA - AL
Betriebsdruck	Der Betriebsdruck der Verschraubung ist immer höher als der Arbeitsdruck des Schlauches.



SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN RAPID


SERIE 1000 - ABMESSUNGEN

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 1510



Mod.	Schlauch	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1510 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	7,5	12,5	24,5	14,5	12	8	10
1510 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	7,5	15	27	16	12	12	15
1510 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	11	15	31	18,5	14	12	19
1510 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	11,5	15	31,5	18,5	17	12	22
1510 6/4-1/2	6/4	R1/2	3	14	15	34,5	20	22	12	38
1510 6/4-M12x1,25	6/4	M12x1,25	3	10	15	30	18	13	12	17
1510 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	7,5	15	27	16	13	14	19
1510 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	11	15	31	18,5	14	14	20
1510 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	11,5	15	31,5	18,5	17	14	25
1510 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	14	15	34,5	20	22	14	39
1510 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	7,5	16,5	28,5	16,5	14	16	24
1510 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	11	16,5	32,5	19	14	16	24
1510 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	11,5	16,5	33	19	17	16	27
1510 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	14	16,5	36	20,5	22	16	42
1510 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	11,5	18	34,5	19	17	19	35
1510 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	14	18	37,5	20,5	22	19	49
1510 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	14	20	39,5	21	22	22	55


Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 1511



Mod.	Schlauch	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Gewicht [g]	
1511 5/3-M5	5/3	M5	2	4	12,5	21	10,5	8	8	5	●
1511 5/3-M6	5/3	M6	2	4	12,5	21	10,5	9	8	5	●
1511 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	5,5	12,5	23,8	11,8	12	8	10	-
1511 6/4-M5	6/4	M5	3	4	13,5	22	10,5	8	9	6	●
1511 6/4-M6	6/4	M6	3	4	13,5	22	10,5	9	9	7	●
1511 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	26,3	13,3	12	12	15	-
1511 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	28	13,5	14	12	16	-
1511 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	8	15	29,3	13,8	19	12	27	-
1511 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	26,3	13,3	12	14	17	-
1511 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	28	13,5	14	14	18	-
1511 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	8	15	29,3	13,8	19	14	27	-
1511 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	5,5	16,5	27,8	13,8	14	16	23	-
1511 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	29,5	14	14	16	25	-
1511 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	30,8	14,3	19	16	30	-
1511 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	9	16,5	32,5	15	22	16	36	-
1511 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	8	18	32,3	14,3	19	19	39	-
1511 12/10-1/2	12/10	G1/2	8,5	9	18	34	15	22	19	42	-
1511 15/12,5-1/2	15/12,5	G1/2	11	9	20	36	15,5	22	22	52	-


● = mit O-Ring montiert, zylindrisch

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 1560




Mod.	Schlauch	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1560 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	31	18	12	12	12	19
1560 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	32,5	18	12	12	14	25
1560 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	32	19	13	14	12	21
1560 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	33,5	19	13	14	14	26
1560 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	34,5	19	14	16	14	27
1560 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	36	19,5	14	16	19	38
1560 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	8	18	38	20	17	19	19	46

Gerade Aufschraub-Verschraubung Mod. 1463



Mod.	Schlauch	B	C1	I	L	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1463 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	12,5	22,5	16	13	8	10
1463 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	25	17,5	13	12	14
1463 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	26,5	19	17	12	21
1463 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	15	27,5	20	20	12	25
1463 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	25	17,5	13	14	16
1463 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	26,5	19	17	14	22
1463 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	15	27,5	20	20	14	26
1463 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	16,5	21,5	13	14	16	19
1463 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16,5	28	19,5	17	16	28
1463 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	16,5	29	20,5	20	16	31
1463 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	16,5	33	24,5	24	16	43
1463 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	18	30,5	20,5	20	19	37


Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 1541



Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1541 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	12	10	12	22
1541 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	12	10	14	27
1541 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	14	10	12	23
1541 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	14	10	14	28
1541 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	16	12	14	35


SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN RAPID
SERIE 1000 - ABMESSUNGEN

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 1500




Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1500 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	13	7,5	21,5	15	8	8	11
1500 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	13	7,5	22,5	15	8	12	15
1500 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	21
1500 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	17	11,5	23,5	16	12	12	27
1500 6/4-M12x1,25	6/4	M12x1,25	3	14	10	22,5	15	10	12	18
1500 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	19
1500 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	21
1500 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	17	11,5	24	16	12	14	29
1500 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	21,5	14	27	19	16	14	48
1500 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	16,5	11,5	25,5	17	12	16	33
1500 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21	14	28,5	20	16	16	58
1500 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	44
1500 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21	14	30,5	20,5	16	19	59
1500 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21	14	34	22,5	16	22	67

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 1501




Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1501 5/3-M5	5/3	M5	2	11	4	21,5	15	8	8	10

Winkel-Aufschraub-Verschraubung Mod. 1493




Mod.	Schlauch	B	C1	E	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1493 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	19	22,5	15	10	12	20
1493 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	23,5	26	18,5	14	12	34
1493 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	19	22,5	15	10	14	21
1493 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	23,5	26	19	14	14	34
1493 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	23,5	27,5	18	14	16	39
1493 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	26	30,5	20,5	16	19	53

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 1431




Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1431 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	10	12	12	32
1431 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	10	12	14	38
1431 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	10	14	12	36
1431 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	10	14	14	41
1431 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	12	16	14	54

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 1410



Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1410 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	21,5	15	8	8	16
1410 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	22,5	15	8	12	25
1410 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	32
1410 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	31
1410 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	35
1410 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	47
1410 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	50
1410 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21,5	14	28,5	20	16	16	80
1410 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	77
1410 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21,5	14	30,5	20,5	16	19	92
1410 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21,5	14	34	22,5	16	22	107


L-Einschraub-Verschraubung Mod. 1420



Mod.	Schlauch	A	C1	E	H	L	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1420 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	37,5	21,5	15	8	8	15
1420 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	38,5	22,5	15	8	12	23
1420 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	43	22,5	15	10	12	29
1420 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	39	22,5	15	10	14	31
1420 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	43	22,5	15	10	14	34
1420 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	43,5	25,5	17	12	16	46
1420 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	47	25,5	17	12	16	50


SCHELLVERSCHRAUBUNGEN RAPID
SERIE 1000 - ABMESSUNGEN

Schwenkringstück Mod. 1610



Mod.	Schlauch	C1	M	O	R	V	W	SW1	Gewicht [g]	Kombinierbar mit Mod.
1610 5/3-M5	5/3	2	17	9	10,5	5,1	Ø 9	8	8	1631, 1635
1610 5/3-M6	5/3	2	17	9	10,5	5,1	Ø 9	8	7	SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-1/8	5/3	2	22,5	14,5	16	9,8	Ø 14	8	13	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5	6/4	3	18	9	10,5	5,1	Ø 9	9	8	1631, 1635
1610 6/4-M6	6/4	2	18	9	10,5	5,1	Ø 9	9	8	SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8	6/4	3	24	14,5	16,5	9,8	Ø 14	12	18	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/4	6/4	3	26	14,5	18,5	13,2	Ø 18	12	21	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-3/8	6/4	3	28	14,5	20,5	16,7	Ø 21	12	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/8	8/6	5	24	14,5	16,5	9,8	Ø 14	14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/4	8/6	5	26	14,5	18,5	13,2	Ø 18	14	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-3/8	8/6	5	28	14,5	20,5	16,7	Ø 21	14	25	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/8	10/8	6,5	25	14,5	16,5	9,8	Ø 14	16	25	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/4	10/8	6,5	27	14,5	18,5	13,2	Ø 18	16	24	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-3/8	10/8	6,5	29,5	14,5	21	16,7	Ø 21	16	28	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/2	10/8	6,5	32	14,5	23,5	21	Ø 26	16	35	1635
1610 12/10-3/8	12/10	8	31,5	14,5	21,5	16,7	Ø 21	19	36	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 12/10-1/2	12/10	8,5	33,5	14,5	23,5	21	Ø 26	19	40	1635
1610 15/12,5-1/2	15/12,5	11	36,5	14,5	25	21	Ø 26	22	48	1635

T-Schwenkringstück Mod. 1620




Mod.	Schlauch	C1	M	O	R	V	W	SW1	Gewicht [g]	Kombinierbar mit Mod.
1620 6/4-M5	6/4	3	18	9	10,5	5,1	Ø 9	9	12	1631, 1635
1620 6/4-1/8	6/4	3	24	14,5	16,5	9,8	Ø 14	12	29	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 6/4-1/4	6/4	3	26	14,5	18,5	13,2	Ø 18	12	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/8	8/6	5	24	14,5	16,5	9,8	Ø 14	14	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/4	8/6	5	26	14,5	18,5	13,2	Ø 18	14	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Hohlschraube 1-fach kurz Mod. 1631 01



Kombinierbar mit Ringstücken
Mod.6610, Mod.6620, Mod.1610, Mod.1620, Mod.2023, Mod.1170.



Mod.	A	H	L	S	SW	Gewicht [g]
1631 01-M5	M5	4	18	5,5	8	3 *
1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14	13 -
1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17	24 -
1631 01-3/8	G3/8	8	30	8,5	19	35 -
1631 01-1/2	G1/2	9	31	8,5	27	63 -


* = Stahl verzinkt

Hohlschraube 1-fach lang Mod. 1635 01



Kombinierbar mit Ringstücken Mod.6610, Mod.6620, Mod.1610, Mod.1620, Mod.2023, Mod.1170.

Mit Dichtring montiert




Mod.	A	H	L	S	SW	Gewicht [g]
1635 01-1/8	G1/8	6	31	12,5	14	15 -
1635 01-1/4	G1/4	8	33,5	12,5	17	27 -
1635 01-3/8	G3/8	8	34	12,5	19	37 -
1635 01-1/2	G1/2	9	35	12,5	27	71 -
1635 01-M12x1,25	M12x1,25	8	33,5	12,5	17	27 *
1635 01-M12x1,5	M12x1,5	8	33,5	12,5	17	27 *

* = Kombination mit Schwenkringstück G1/4

Hohlschraube 2-fach kurz Mod. 1631 02



Kombinierbar mit Ringstücken Mod.6610, Mod.6620, Mod.1610, Mod.1620, Mod.2023, Mod.1170.




Mod.	A	H	L	SW	Gewicht [g]
1631 02-1/8	G1/8	6	43	14	18
1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17	33
1631 02-3/8	G3/8	8	46	19	48

Hohlschraube 2-fach lang Mod. 1635 02



Kombinierbar mit Ringstücken [Mod.6610](#), [Mod.6620](#), [Mod.1610](#), [Mod.1620](#), [Mod.2023](#), [Mod.1170](#).




Mod.	A	H	L	SW	Gewicht [g]
1635 02-1/8	G1/8	6	56	14	26
1635 02-1/4	G1/4	8	58,5	17	33
1635 02-3/8	G3/8	8	59	19	64
1635 02-1/2	G1/2	9	60	27	111

Hohlschraube 3-fach kurz Mod. 1631 03




Kombinierbar mit Ringstücken [Mod.6610](#), [Mod.6620](#), [Mod.1610](#), [Mod.1620](#), [Mod.2023](#), [Mod.1170](#).




Mod.	A	H	L	SW	Gewicht [g]
1631 03-1/8	G1/8	6	59	14	24
1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17	42
1631 03-3/8	G3/8	8	62	19	62

Gerader Verbinder Mod. 1580




Mod.	Schlauch	C1	C2	L	R1	R2	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1580 5/3	5/3	2	2	28,5	7,5	7,5	8	8	8	8
1580 6/4	6/4	3	3	34,5	10	10	12	12	12	22
1580 8/6	8/6	5	5	34,5	9,75	9,75	13	14	14	28
1580 10/8	10/8	6,5	6,5	38	10,5	10,5	14	16	16	38
1580 12/10	12/10	8,5	8,5	41	10,5	10,5	17	19	19	55
1580 15/12,5	15/12,5	11	11	45	11	11	22	22	22	80
1580 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	34,5	9,75	9,75	13	12	14	24
1580 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	36,5	10,5	10	14	12	16	31

Gerade Schottverschraubung Mod. 1590




Mod.	Schlauch	B	C1	C2	L	R	MAX	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1590 5/3	5/3	M7x0,75	2	2	40	27	9	8	8	8	12
1590 6/4	6/4	M10x1	3	3	48	33	14	14	12	12	33
1590 8/6	8/6	M12x1	5	5	48	33	12	17	14	14	43
1590 10/8	10/8	M14x1	6,5	6,5	48	31	10	17	16	16	52
1590 12/10	12/10	M16x1	8,5	8,5	53	33	10	19	19	19	71
1590 6/4-5/3	6/4-5/3	M10x1	3	2	48	34	14	14	12	12	33
1590 8/6-6/4	8/6-6/4	M12x1	5	3	48	33	12	17	14	14	44

Winkel-Anschluss Mod. 1550




Mod.	Schlauch	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	Gewicht [g]
1550 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	21
1550 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	27
1550 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	40
1550 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	61
1550 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	88

T-Anschluss Mod. 1540




Mod.	Schlauch	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	SW2	Gewicht [g]
1540 5/3	5/3	2	2	21,5	21,5	15	15	8	8	8	17
1540 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	12	31
1540 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	14	39
1540 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	16	58
1540 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	19	90
1540 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	22	128
1540 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	22,5	22,5	15	15	10	14	12	38
1540 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	25,5	23,5	17	16,5	12	16	12	50
1540 10/8-8/6	10/8-8/6	6,5	5	25,5	24	17	16,5	12	16	14	53

X-Anschluss Mod. 1600




Mod.	Schlauch	C1	M	R	SW	SW1	Gewicht [g]
1600 6/4	6/4	3	22,5	15	8	12	41
1600 8/6	8/6	5	22,5	15	10	14	52

Gerade Einlöt-Verschraubung Mod. 1470




Mod.	Schlauch	F	C1	G	L	R	SW1	Gewicht [g]
1470 6/4	6/4	6	3	20	35	7,5	12	11
1470 8/6	8/6	8	5	20	35	7,5	14	15

Aluminium-Dichtring Mod. 2651




Mod.	A	B	H	Gewicht [g]
2651 1/8	14	9,8	1,5	1
2651 1/4	18	13,2	1,5	1
2651 3/8	22	16,7	1,5	1
2651 1/2	26	20,9	1,5	1
2651 1	38,5	33,4	1,5	2

Kunststoff-Dichtring Mod. 2661




Mod.	A	B	H	Gewicht [g]
2661 M3	4,9	2,8	0,7	1
2661 M5	8	5,2	1	1
2661 M6	9	6,2	1	1
2661 1/8	14	10,2	1,9	1
2661 1/4	18	13,5	1,9	1
2661 3/8	21	16,5	2,1	1
2661 1/2	26	21,2	1,9	1

Distanz-Dichtring Mod. 2665




Mod.	A	B	H	Gewicht [g]
2665 1/8	14	9,8	5,5	1
2665 1/4	18	13,2	5,4	1
2665 3/8	21	16,8	5,5	1
2665 1/2	26	21,1	5,5	1

Distanz-Dichtring Mod. 2669




Mod.	A	B	H	Gewicht [g]
2669 1/8	14	9,8	10	1
2669 1/4	18	13,2	10	2
2669 3/8	21	16,8	10	2
2669 1/2	26	21,1	10	2

Überwurfmutter Mod. 1703



Mod.	Schlauch	B	D	D1	L	SW1	Gewicht [g]
1703 5/3-M7x0,75	5/3	M7x0,75	5,1	8,8	8,5	8	1
1703 6/4-M8x0,75	6/4	M8x0,75	6,1	9,8	8,5	9	2
1703 6/4-M10x1	6/4	M10x1	6,1	13,3	10	12	4
1703 8/6-M12x1	8/6	M12x1	8,2	15,5	10	14	5
1703 10/8-M14x1	10/8	M14x1	10,15	17,5	13	16	8
1703 12/10-M16x1	12/10	M16x1	12,2	21	13,5	19	12
1703 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	15,2	24,5	16	22	15

Knickschutzspirale Mod. 1723



Mod.	Schlauch	B	F	D	D1	G	L	SW	Gewicht [g]
1723 6/4-M10x1	6/4	M10x1	8,9	6,1	13,3	18	90,5	12	15
1723 8/6-M12x1	8/6	M12x1	10,9	8,2	15,5	18	94,5	14	23
1723 10/8-M14x1	10/8	M14x1	12,5	10,15	17,5	22	96,5	16	29
1723 12/10-M16x1	12/10	M16x1	15,5	12,2	21	23,5	108	19	46
1723 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	18,5	15,2	24,5	28	120	22	57