

VERTEILERBLOCK

SERIE MC

Anschlüsse G1/4" und G1/2"
Modularbauweise



- Kompaktes Bauform
- Mit oder ohne Rückschlagventil erhältlich

Der Verteilerblock wird zwischen den Regler und Öler gesetzt, um einen zusätzlichen Abgang für ölfreie Luft zu erhalten. Wenn der Verteilerblock am Ende montiert wird, müssen zusätzlich Endplatten (Kit A) verwendet werden.

Allgemeine Kenngrößen




Bauart	Modular, kompakt
Werkstoffe	Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschlüsse	G1/4 G1/2
Gewicht	0,232 (MC1) Kg 0,379 (MC2) Kg 0,210 (MC2-B-SH) Kg
Verteileranschluss	G1/4 G1/2
Befestigungsart	In Reihen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur	-5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Oberfläche	Lackiert
Betriebsdruck	0 ÷ 16 bar
Durchfluss (6 bar ΔP 1 bar)	MC1-B = 4080 NI/min MC1-B-VNR = 2350 NI/min MC2-B = 8400 NI/min MC2-B-VNR = 5600 NI/min MC2-B-SH = 4080 NI/min
Medium	Druckluft

Modellbezeichnung

MC	2	-	B	-	VNR
MC	SERIE				
2	GRÖSSE 1 = G1/4" 2 = G1/2"				
B	VERTEILERBLOCK				
VNR	BAUART = Standard VNR = Mit Rückschlagventil				

Verteilerblock Serie MC - Abmessungen

BL01 = Verteilerblock
BL02 = Verteilerblock mit Rückschlagventil



Mod.	C	H	E	M	N	T	U
MC1-B	43	4,5	11	45	45	35	G1/4
MC1-B-VNR	43	4,5	11	45	45	35	G1/4
MC2-B	50	5,5	14	62	60	46	G1/2
MC2-B-VNR	50	5,5	14	62	60	46	G1/2